

07/2022

GALA MOQUETAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Champú para la limpieza de todo tipo de moquetas, alfombras, tapicerías, etc,
Adecuado para ser utilizado mediante métodos de limpieza por inyección-extracción y por espuma.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Líquido lechoso con olor a manzana.
- Densidad a 20 °C: $1,00 \pm 0,01$ g/mL.
- pH puro: $7,0 \pm 0,5$.

CARACTERÍSTICAS

- Formulado a base de una combinación de tensioactivos y polímeros que dotan al producto de un elevado poder de penetración y absorción de la suciedad, con la máxima protección del tejido.
- Los polímeros absorben la suciedad del tejido, transformándose en un residuo pulverulento seco, fácilmente eliminable por aspiración.
- Producto neutro. Elimina la suciedad sin dañar las fibras y reaviva los colores.
- Su uso periódico conserva los colores del textil y evita la redeposición de la suciedad sobre la tapicería.
- Neutraliza los olores y confiere al tejido un agradable olor residual.
- Eficaz frente a todo tipo de manchas y suciedades: vino, tinta, salsas, polvo, ácaros, etc.
- Adecuado para todo tipo de tejidos, tapicerías y revestimientos textiles, incluyendo moquetas de lana.
- Puede utilizarse con máquinas de inyección-extracción de cualquier tipo. La asociación del poder detergente del producto con el poder mecánico de la máquina, optimiza la limpieza en profundidad de las fibras y evita el deterioro prematuro de las moquetas y tapicerías.
- Adecuado también para ser utilizado por el método de espuma, ya sea manual o con discos rotativos. Genera una espuma de gran poder absorbente de la suciedad y fácilmente eliminable por aspiración, una vez seca.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar el producto, comprobar la resistencia de los colores y la compatibilidad con el material, en un lugar poco visible del tejido.

Previamente a la aplicación del producto, se recomienda aspirar el tejido para eliminar los residuos sólidos.

Método inyección-extracción:

Preparar una disolución en agua caliente de producto en el tanque de la máquina de inyección-extracción, a una dosis del 5 al 15 %. Se puede aumentar al 20 % para suciedades difíciles.

Aplicar por spray el producto sobre la superficie a tratar, dejar actuar unos minutos (evitar secado) y aspirar (se recomienda realizar un aspirado inicial con inyección de agua, previo al aspirado en seco). En caso de suciedades difíciles, cepillar, antes de aspirar.

Método espuma:

Aplicar el producto sobre la superficie a tratar, a una dosis del 5 al 15 %. Se puede aumentar al 20 % para suciedades difíciles. Con la superficie húmeda, frotar manualmente mediante un cepillo o máquina provista de disco para moquetas, para generar la espuma.

Dejar secar el tejido totalmente y, a continuación, aspirar para eliminar los residuos de producto y suciedad cristalizados.

NORMAS DE MANIPULACIÓN

Consultar ficha de seguridad.

No mezclar productos químicos puros.