



Topmatic Acuadur

Detergente para el lavado mecánico de la vajilla. Aguas duras

Topmatic Acuadur es un detergente líquido alcalino para el lavado mecánico de la vajilla en aguas duras. Altamente concentrado y especialmente formulado para no formar espuma, **Topmatic Acuadur** proporciona excelentes resultados de limpieza frente a todo tipo de suciedad. Gracias a su elevado poder complejante, **Topmatic Acuadur** evita la formación de incrustaciones de cal en la máquina lavavajillas y la vajilla.

El Rendimiento importa...

- ▲ Altamente concentrado. Excelente poder de limpieza y desengrasante, sin formar espuma.
- ▲ Eficaz frente a todo tipo de suciedades: grasas, almidones, café, té, etc....
- ▲ Especialmente adecuado para zonas de aguas duras evitando incrustaciones calcáreas en máquina y vajilla
- ▲ Excelentes resultados en todo tipo de materiales susceptibles de ser lavados en máquinas lavavajillas (loza, cristal, porcelana, acero inoxidable, plásticos, melamina....). No usar con utensilios de aluminio

La Seguridad importa...

- ▲ Utilizar con sistema de dosificación Ecolab.





1. Consultar el plan de limpieza y desinfección para la correcta aplicación del producto.



2. Utilizar equipos de protección personal adecuados cuando sea necesario. Para más información de seguridad, consultar la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad del mismo.

MODO DE EMPLEO

- 1) **Topmatic Acuadur** se dosifica mediante un equipo dosificador de Ecolab a una concentración de 1-3 g/L agua de lavado (según condiciones de lavado, grado y tipo de suciedad, dureza y salinidad del agua, condición del lavavajillas y procedimientos utilizados).
- 2) Su especialista de Ecolab instalará y ajustará el equipo según las necesidades del cliente y las condiciones de uso.
- 3) Una vez vacío el envase del producto, extraer la sonda de aspiración e insertarla en un nuevo envase tras retirar su tapón. En caso de cambio de producto, aclarar la sonda abundantemente con agua.
- 4) En caso de goteo del producto en el suelo u otra superficie, aclarar con abundante agua para evitar corrosión en la superficie.
- 5) Para unos resultados óptimos, se recomienda usar **Topmatic Acuadur** en combinación con un abrillantador Ecolab.

FORMATO

- ▲ 9011070 - Bidón de 12 kg
- ▲ 9011060 - Bidón de 25 kg

pH

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

DOSIFICACIÓN

1 - 3 g/L

Usar siempre sistema de dosificación automatizado.

SEGURIDAD

- ▲ Solo para uso profesional
- ▲ Manténgase fuera del alcance de los niños
- ▲ No trasvasar ni mezclar con otros productos

ALMACENAMIENTO

- ▲ Consérvese únicamente en el recipiente de origen
- ▲ Manténgase el recipiente bien cerrado
- ▲ Proteger de la luz directa del sol

Ecolab Hispano-Portuguesa S.L.
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 1a
08970 Sant Joan Despi-Barcelona
Tel.: +34 902 475 480

European Headquarters
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Worldwide Headquarters
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

www.ecolab.com

© 2018 Ecolab USA Inc. All rights reserved. Topmatic Acuadur_ES-es_21DEC18_draft_1

ECOLAB®