

SUPERINOX 27.50

FT SIN H – Rev 0 – 21.02.05



FREGADO

- Espiral de hilos de acero inoxidable trenzados.
- Muy maniable, pasa por todos los rincones.

Composición :

- 100% acero inoxidable
NF Z8 C17 (AISI 430)

	Peso en gramos
Superinox 27	40
Superinox 50	60

Valores indicativos.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN Y DE MANTENIMIENTO

- Excelente para fregados difíciles de la vajilla y de las superficies duras.
- Se utiliza en medios húmedos para una mayor eficacia.
- Utilizar guantes estancos para todo trabajo en medios húmedos.
- Enjuagar bien después de cada uso separando los hilos.



Superinox 27.50

PRESTACIONES

Poder de fregado : fregado fuerte

COMPATIBILIDADES QUÍMICAS

PRODUCTO QUÍMICO	RESISTE	DESACONSEJADO
Fosfatos	X	
Fosfonatos	X	
Tensioactivos aniónicos	X	
Tensioactivos catiónicos	X	
Tensioactivos anfóteros	X	
Tensioactivos no iónicos	X	
Agentes blanqueadores oxigenados	X	
Agentes blanqueadores clorados	X	
Hidrocarburos aromáticos	X	
Hidrocarburos alifáticos	X	
Hidrocarburos halogenados	X	
Alcoholes	X	
Jabón	X	
Acidos	X	
Bases	X	

LEGISLACIÓN / NORMALIZACIÓN

Biodegradabilidad : no biodegradable

Inflamabilidad : no inflamable

Contacto con alimentos : los componentes de este producto son aceptados por la FDA.



Este documento se ha establecido en base a nuestros conocimientos actuales y para usos convencionales.

Berlín, 38-48 Plta 1ª 08029 Barcelona
Tel. : +(34) 93 292 49 49 - Fax : +(34) 93 292 49 50
spontex-profesional@mapaspontex-es.com
www.spontex-professionnel.com

Spontex[®]
PROFESSIONNEL