

# Hoja técnica de datos

## SprayPro Inox

**Número internacional de artículo**  
151.514

**Clasificación de producto**  
Fregado de suelos.

### Composición

Mango, pulsador y mecanismo interno: Polipropileno.  
Tapón: TPE.  
Cuerpo pulverizador: Polipropileno.  
Cierre pulverizador: POM.  
Banda de goma: EPDM.  
Palo: Acero inoxidable.  
Conector al soporte: Poliamida.



### Datos técnicos

	Valor típico	Unidades
Peso	580	g
Longitud	145	cm
Capacidad de depósito	350	mL

### Características e instrucciones de uso

- Cuerpo de acero inoxidable ofrece una gran resistencia al desgaste y a productos químicos.
- Rellenar el depósito con la solución. Presionar el pulsador y rociar, antes de comenzar a limpiar.
- Limpieza efectiva hasta 75m².
- Compatibilidad con todos los soportes de fregado en plano.
- Diseño ergonómico que ofrece comodidad y facilidad de uso.

### Almacenamiento, Transporte y Eliminación

Almacenar en ambiente fresco y seco. Evitar la exposición directa a la luz solar. No sujetos a normativas de transporte para sustancias peligrosas. Descartar vía vertedero o incineración. Respetar las normativas locales.

### Calidad / Cumplimiento de estándares Internacionales

Este producto ha sido fabricado conforme a los estándares apropiados dentro del Sistema de Calidad de FHCS.

Fecha: 17/06/2016

Toda la información contenida en este documento se presenta de acuerdo a nuestras especificaciones y mejor conocimiento, no implica ningún tipo de garantía y puede ser cambiada por razones técnicas o comerciales sin previo aviso. La idoneidad de nuestros productos para el empleo de los mismos por parte de nuestros clientes, así como las condiciones de uso de los mismos deberá ser determinada por nuestros clientes. Los usuarios en cualquier caso, deberán tener en cuenta su obligación de comprobar la seguridad, garantías para la salud y el medio ambiente relacionadas con las propiedades de los bienes entregados en virtud de sus condiciones específicas de uso.