

EASY-GRIP NEGRO



Cubre calzado de seguridad antideslizante

- Composición : 100% Goma
- Uso profesional: Para superficies grasientas, húmedas y deslizantes.
- ✓ Coeficiente de adherencia excepcional
- ✓ Reducida gama de medidas : 4 tamaños cubren de la talla 34 a la 50
- ✓ Tallas por código de color : identificar la talla a simple vista
- ✓ Se adaptan a todo tipo de calzado
- ✓ Solución higiénica y comfortable
- ✓ Reutilizable y impermeable
- ✓ Suela antideslizante Tiger-Grip® con tacos autolimpiables

REF « EGN »

Certificaciones

REGLAMENTO EUROPEO :
2016/425
(Equipo de protección individual)

CE ESTÁNDARES EUROPEOS

Certificación CE :
0075/1344/161/07/13/0626

- NF EN ISO 20347 /2012
- NF EN 13287
- Resistente al aceite (FO)

Certificado CE EPI riesgo II

Organismo certificado :
CTC N° 0075/69367 Lyon - Francia



ESTÁNDARES EEUU

- ASTM F 2913

ESTÁNDARES CANADIENSES

- EN ISO 13287 (SRC)

• NF EN 13287 – Propiedades antideslizantes

Certificaciones SRC : SRA + SRB

SRB : Coeficiente anti-deslizamiento sobre suelos acero con glicerina

SRA : Coeficiente anti-deslizamiento sobre suelos cerámicos con detergente

Superficie	En contacto con	Estándar ISO 13287	Résultats EASY-GRIP
Acero	Aceite	SRB = 0.18	Hasta +340% = 0.62
Cerámica	Detergente	SRA = 0.32	+140% = 0.54
	Agua	-	0.62

Test físico-mecánico

Test	Dureza	Resistencia a la abrasión	Densidad	Resistencia a la rotura por tracción	Extensión a la rotura	Resistencia al desgarre
Estándar		ISO 4649/2002	ISO 4649/2002	EN 12803	EN 12803	ISO 34-1-Mét. A
Unidad	Shore A	Mm³	g/cm³	daN/cm²	%	daN/cm
Resultados EASY-GRIP	50	140	1,16	137	603	10,5

Antiestatismo: Cubre-calzado cumple propiedades antiestáticas

La combinación de zapato y cubre-calzado debe ser probada por el usuario.

Tallas



	S				M				L				XL			
Tallas - EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	+
Tallas - GB	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13	+
Tallas - US (Mujer)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11					
Tallas - US (Hombre)					5,5	6	7	8	8,5	9	10	11	11,5	12,5	13	+

Para un uso correcto de los cubrecalzados, es importante asegurarse que se ajustan perfectamente al calzado

Almacenamiento y mantenimiento



- Lavables a mano, a máquina y esterilizable en autoclave - Déjelos secar de forma natural.
- Almacenar en un lugar seco, apartados de las variaciones térmicas.
- No utilizar a temperaturas por debajo de los -20°C.

Diseño y fabricante: TIGER-GRIP ENGINEERING

✉ contact@tigergrip.com

📍 120, rue Fornier
31700 BEAUZELLE, France

📞 + 33 5 34 60 56 56

www.tigergrip.com